

PROMI CON 600 ist die ideale Rührereinheit für alle wässrigen bis hochviskosen Medien in allen standardisierten IBC-Containerausführungen (600 -1.000 Liter). Das optimierte Becher-Klapprührorgan lässt sich einfach in die Containeröffnung (144mm) einbringen, rührt gleichzeitig kraftvoll, schonend und im gesamten Containerbereich. Durch die leichte Demontage der Rührorgan-Arme ist eine Reinigung einfach durchzuführen.

Anschlussspannung 400 V

Drehzahl 126 U/min
(Standardausführung)

Optional:
Antriebe mit
Drehzahlverstellung
(siehe Rückseite)

PROMI JET 650KL
klappbares
Becherrührorgan



TECHNISCHE DATEN

Antrieb:	Winkelgetriebemotor P = 1,1 KW, $n_2 = 126$ U/min (Festdrehzahl) 400V, 50 Hz, IP 55
Traverse:	Stabiles Aluminiumprofil mit Tragegriffen und Staplertaschen
Rührwelle:	Ø 30mm, befestigt in der Getriebehohlwelle
Rührorgan:	PROMI JET 650KL, klappbares Becherrührorgan
Werkstoffe:	Produktberührte Teile in Edelstahl 1.4571 1.4404

PREIS DER STANDARDAUSFÜHRUNG

1.850,00 EUR

Zur Behandlung unterschiedlicher Produkte und Füllstände empfehlen wir unsere Antriebe mit Drehzahlverstellung (mechanisch oder elektronisch). Für Kranhebezeuge ist der Transport-Aufhängebügel geeignet.

OPTIONEN

MEHRPREIS

NICHT - EX AUSFÜHRUNG

01	Winkelgetriebemotor 1,5 KW, IP55, Drehzahlverstellbereich $n_2 = 0 - 193$ U/min mit angebautelem Frequenzumformer und Bedieneinheit zur Drehzahlverstellung	850,00 EUR
02	Winkelgetriebemotor 2,2 KW, IP55, Drehzahlverstellbereich $n_2 = 0 - 183$ U/min mit angebautelem Frequenzumformer und Bedieneinheit zur Drehzahlverstellung	1.250,00 EUR
03	Schalter - Stecker - Kombination bestehend aus: Unterspannungsauslöser, Phasenwender, CEE- Stecker, 16 A, 5-polig fertig montiert und verkabelt	165,00 EUR
04	Motorschutzschalter, montiert auf Traverse mit Unterspannungsauslöser und 5m Kabel sowie Phasenwender, CEE- Stecker, für Ausführung ohne Frequenzumformer	285,00 EUR

EX- AUSFÜHRUNG PROMI CON 600 EX

05	Schneckenverstellgetriebemotor (Kugelrollgetriebe) 1,3 KW, $n_2 = 0 - 300$ U/min (stufenlos verstellbar), Ex - Schutz EExellT3	1.650,00 EUR
06	Schneckenverstellgetriebemotor (Kugelrollgetriebe) 1,85 KW, $n_2 = 0 - 300$ U/min (stufenlos verstellbar), Ex - Schutz EExellT3	1.750,00 EUR
07	Ex- Motorschutzschalter, auf Traverse installiert, mit Ein/Aus Funktion und Unterspannungsauslöser, Anschlusskabel (5m) mit CEE - Stecker 16A, $\text{Ex} \text{II} 2 \text{GExed} \text{IIC T5/T6}$	1.090,00 EUR

ZUSATZAUSSTATTUNG

08	Edelstahltraverse (1.4301) mit integrierten Staplertaschen	384,00 EUR
09	Transport- Aufhängebügel aus Edelstahl (1.4301)	145,00 EUR
10	Behälter-Erkennung mit Initiator (nur für NICHT - EX Ausführung)	265,00 EUR

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Preisstellung: unverpackt ab Werk. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten!

PROMITEC GmbH | Fabrikstraße 1 | D-79650 Schopfheim | +49 (0) 7622/667115-0 | promitec@promitec.de | www.promitec.de